
SPX®

1.3 TA 20 Technische Daten







Typenbezeichnung

Beispiel: TA-20 BPC

TA = Baureihe TopAir
20 = Nennweite für Saug- und Druckstutzen
B = Kugelventil
P = Mediumberührte Gehäuseteile
C = Membranwerkstoff

Technische Spezifikation

Max. Fördermenge
100 l/min

Anschlussgrößen
Fördermedium: 3/4” BSP (20 mm)
Luftversorgung: 3/8" BSPT (mit Absperrventil)
Abluft: Rc 3/4" (mit Schalldämpfer)

Spezifische Fördermenge
Gummimembrane: 350 cc
PTFE Membrane: 240 cc

Druckluftversorgung
TA-20 BP_, BTT : 0.2 - 0.5 MPa
TA-20 BA_, BS_: 0.2 - 0.7 MPa

Max. Betriebsdruck
TA-20 BP_, BTT : 0.5 MPa
TA-20 BA_, BS_: 0.7 MPa

Größe für Feststoffpartikel
Max. 2 mm

Gewichte
TA-20 BP_: 8 kg
TA-20 BA_: 9 kg
TA-20 BS_: 15 kg
TA-20 BTT: 15 kg

Werkstoffe

	Mediumberührte Teile			
	A: Aluminium	**P: Polypropylen**	**S: Edelstahl**	**T: PTFE**
C: Neopren® (CR)	TA-20 BAC	TA-20 BPC	TA-20 BSC	-
N: Nitril (NBR)	TA-20 BAN	TA-20 BPN	TA-20 BSN	-
E: Nordel® (EPDM)	TA-20 BAE	TA-20 BPE	TA-20 BSE	-
S: Santopren® (TPO)	TA-20 BAS	TA-20 BPS	TA-20 BSS	-
H: Hytrel® (TPEE)	TA-20 BAH	TA-20 BPH	TA-20 BSH	-
V: Viton® (FPM)	TA-20 BAV	TA-20 BPV	TA-20 BSV	-
T: Teflon® (PTFE)	TA-20 BAT	TA-20 BPT	TA-20 BST	TA-20 BTT
TU: Teflon®/EPDM (PTFE/EPDM bonded)	TA-20 BATU	TA-20 BPTU	TA-20 BSTU	-

Hinweis: *Ball material for Hytrel® Membrane pumps = Nitril (NBR), and for Santopren® pumps = Nordel® (EPDM).*

1.4 TA 20 Maßbild

